

モデルナンバー	ZGw063	ZGw08PR	ZGw08VRC
写真			
使用用途	二酸化炭素濃度モニター		
形状	ウォールマウント 卓上スタンド付き	ウォールマウント	ウォールマウント
その他の表示機能	温度表示	換気率	
測定範囲	0~3000ppm		
測定間隔	7秒(Update Period)		
サンプル方法	放散あるいは通気(0.05~0.2リットル/分)		
使用条件	温度:0~50℃ ・ 湿度:95% RH 以下		
気温依存	1℃につき±0.2% あるいは±2ppmの大きい数値(25℃基準)		
気圧依存	1mmHgにつき, 0.13%		
高度調整	高度調整機能付き		
反復性	20ppm あるいは 1%		
応答時間	2分以内		
ウォームアップ	60秒以内		
精度	2000ppm未満: ±70ppm or ±5%の大きい数値 2000ppm以上:±7%	±75ppm or ±5%の大きい数値	
LED表示	3LED (緑:<800ppm・黄:800~1200ppm・赤:>1200ppm)		
アラーム	AL2で鳴動。AL1で鳴動停止。		
	AL1:ユーザー設定 AL2:固定(AL1+400ppm)	AL1:ユーザー設定 AL2:ユーザー設定	
電源	DC6V ACアダプター使用 コンセントプラグ・側面接続	※1 DC9V ACアダプター使用 100V直結・本体背面端子結線	
アナログアウトプット	×	×	※2 CLO:4~20mA ※3 DAC: 0~5VDC
データログ	※4データログ機能	なし	
パソコン接続	可能		
リレーアウトプット	×	MAX 2A(30VDC or 250VAC)・SPST・ノーマルオープン	
大きさ	H=130mm×W=85mm×D=27.3mm		
センサーの寿命	5年		
証明	CE EN61326	CE EN61326	CE EN61326

※1 08PR・08VRC:コンセントプラグ・側面接続での運転可能(別売品)

※2 CLO:リニアカレント・ループ・アウトプット

※3 DAC:ライナー電圧アウトプット

※4 1回/30分を48回(24時間)